

สุกสว่าง เปล่งประกายแวววาว ดังทองคำแท้

ตารางการใช้งาน

ประเภทสี	สีทึบ/พ่นสี	การครอบคลุมพื้นผิว (ตร.ม. / ลิ. / ลิ.แฉะ)	พื้นผิววัสดุ	ชนิดเครื่องปัด	หมายเหตุการใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง (แห้งสนิท / แฉกแห้ง)	
	กับด้น สีน้ำเงินคริสตัลทอท์ AG123	10 ลิ.	35-40 ตร.ม.	ไม้ ปูน เหล็ก กระจก อลูมิเนียม อะลูมิเนียม สแตนเลส	แปรง หรือ เครื่องพ่น	งานทา : พ่นกับด้น กับเบอร์ CT74N หรือ กับเบอร์คริสตัลทอท์ 20-30% โดยปริมาณ งานพ่น : พ่นกับด้น กับเบอร์ CT74N หรือ กับเบอร์คริสตัลทอท์ 1.5 ส่วน (150%) โดยปริมาณ	10-15 นาที / 2 - 4 ชั่วโมง
	กับด้น สีทองพ่นคริสตัลทอท์ AP444 (สีเหลือง)	10 ลิ.	35-40 ตร.ม.	ไม้ ปูน เหล็ก กระจก อลูมิเนียม อะลูมิเนียม สแตนเลส	แปรง หรือ เครื่องพ่น	งานทา : พ่นกับด้น กับเบอร์ CT74N หรือ กับเบอร์คริสตัลทอท์ 10-30% โดยปริมาณ งานพ่น : พ่นสี 1 ส่วน : กับด้น กับเบอร์ CT74N หรือ กับเบอร์คริสตัลทอท์ 1 ส่วน (100%) โดยปริมาณ	10-15 นาที / 2 - 4 ชั่วโมง
	กับด้น สีน้ำเงินคริสตัลคริสตัลสีเทา AL33 *กรณีต้องการเพิ่มความเงางาม	10 ลิ.	35-40 ตร.ม.	ไม้ ปูน เหล็ก กระจก อลูมิเนียม อะลูมิเนียม สแตนเลส	แปรง หรือ เครื่องพ่น	งานทา : พ่นกับด้น กับเบอร์ CT74N หรือ กับเบอร์คริสตัลทอท์ 20-30% โดยปริมาณ งานพ่น : พ่นสี 1 ส่วน : กับด้น กับเบอร์ CT74N หรือ กับเบอร์คริสตัลทอท์ 1.5 ส่วน (150%) โดยปริมาณ	10-15 นาที / 2 - 4 ชั่วโมง
	*กับด้น สีน้ำเงินคริสตัลทอท์ EG919	10 ลิ.	35-40 ตร.ม.	ปูนฉาบ คอนกรีตเปลือย สังกะสี กระเบื้องพื้นเรียบ ไม้ลามิเนต ไม้ลามิเนต ไม้ลามิเนต	*แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	งานทา งานสี หรือ งานพ่น พ่นด้วยน้ำสะอาด 0-15% โดยปริมาณ	30 นาที / 2 - 3 ชั่วโมง
	กับด้น สีทองพ่นคริสตัลคริสตัล EP222 (สีเทา) EP333 (สีเหลือง)	10 ลิ.	35-40 ตร.ม.	ปูนฉาบ คอนกรีตเปลือย สังกะสี กระเบื้องพื้นเรียบ ไม้ลามิเนต ไม้ลามิเนต ไม้ลามิเนต	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	งานทา งานสี หรือ งานพ่น พ่นด้วยน้ำสะอาด 0-15% โดยปริมาณ	30 นาที / 2 - 3 ชั่วโมง

*หมายเหตุ: เพื่อความสวยงามแนะนำให้ใช้แปรงในการทาสีทอง (ไม่ควรถูกลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น)

ระบบการทาสี

	พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
การเตรียมพื้นผิว	1. กัดพื้นผิวให้ทั่วถึงตามขนาดของไม้ 1 เดือน 2. ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละอองและสารปนเปื้อน *ทำเป็นพื้นผิวเรียบและสะอาดก่อนการทาสี	1. พ่นสีเดิมเดิมสภาพ งดขัดล้างทำความสะอาดแล้ว ใช้กระดาษทราย พ่นสีเดิมเดิมตามขนาดของไม้ 1 เดือน 2. บริเวณพื้นผิวที่มีเชื้อราหรือคราบสกปรกให้ขัดล้างด้วยน้ำ ที่จัดไว้ให้แล้ว แล้วด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและคราบสกปรก กับด้น โทนาห์ สีเหลือง กัดพื้นผิว ไว้ที่ทั่วถึงตามขนาด 2 วัน โดยไม่ต้องล้างออก 3. ทำการรองพื้นปูนใหม่กับปูนเดิม คอนกรีต ไซเบอร์ ไซเบอร์ 1 หรือ บริเวณที่โดนน้ำหรือโดนแดด นานกว่า 1 มม. และใช้กระดาษทราย 100-150 grit กับด้น โทนาห์ สีเหลือง บริเวณที่โดนน้ำหรือโดนแดด นานกว่า 1 มม. และใช้กระดาษทราย 100-150 grit กับด้น โทนาห์ สีเหลือง
พื้นผิวปูนใหม่	1. งดใช้พื้นผิวเดิมเดิมที่มีเชื้อราหรือคราบสกปรก 2. ใช้กระดาษทรายขัดพื้นผิวและสีเดิมเดิมให้เรียบแล้วทำความสะอาดพื้นผิว	1. งดใช้สีเก่าที่เสื่อมสภาพออกล้างให้สะอาดไว้ที่ไว้ที่ 2. ใช้กระดาษทรายขัดพื้นผิวและสีเดิมเดิมให้เรียบแล้วทำความสะอาดพื้นผิว
พื้นผิวปูนเก่า	1. พื้นผิวเดิมเดิมและขนาดของปูนฉาบเดิมเดิม *รองพื้นด้วยกระดาษทรายที่พื้นผิวเดิมเดิม	1. งดใช้สีเก่าที่เสื่อมสภาพออกล้างให้สะอาด 2. งดใช้พื้นผิวเดิมเดิมและขนาดของปูนฉาบเดิมเดิม
การทาสีรองพื้น	พื้นผิวปูน : รองพื้นด้วยสีน้ำเงินคริสตัล EP222 สีเทา หรือ EP333 (สีเหลือง) จำนวน 1-2 เที่ยว พื้นผิวโลหะ : ปูน สี : รองพื้นด้วยสีทองพ่นคริสตัลทอท์ AP444 (สีเหลือง) จำนวน 1-2 เที่ยว	
การทาสีทับหน้า	งานทา : ทาสีทับหน้าด้วย สีน้ำเงินคริสตัลทอท์ จำนวน 2-3 เที่ยว งานพ่น : ทาสีทับหน้าด้วย สีน้ำเงินคริสตัลทอท์ จำนวน 2-3 เที่ยว งานพ่น : พ่นสีทับหน้าด้วย สีน้ำเงินคริสตัลทอท์ จำนวน 4-6 เที่ยว กรณีต้องการเพิ่มความเงางามและเพิ่มความทนทานสามารถเคลือบด้วย กับด้น สีน้ำเงินคริสตัลคริสตัลสีเทา AL33 จำนวน 1-2 เที่ยว	

พลิตไทย บริษัท กับด้น โทนาห์ จำกัด
906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791

Captain Customer Care
0-2706-1792-3
facebook captaincoating
www.captaincoating.com

Captain สีทองคำ กับต้น โทนาห์ เพลิน Gold Paint



สุกสว่าง เปล่งประกายแวววาว ดังทองคำแท้

กับด้น สีอะคริลิกทองคำ (สูตรน้ำมัน)

สุกสว่าง เปล่งประกายแวววาว ดังทองคำแท้



ทองยุโรป AG123




สีทองพื้นอะคริลิกทองคำ สูตรน้ำมัน



AP444 สีเหลือง



สีทองอะคริลิก สูตรน้ำมันแห้งเร็ว พ่นพ่นสานกับพวงทองคำสูตรพิเศษ จากอเมริกา ให้สีทองสุกเปล่งประกายเงางามดังทองคำแท้ เนื้อทองเป็นประกาย ให้การยึดเกาะพื้นผิววัสดุได้ดีเยี่ยม เงางาม ทนแดด ทนฝน ทนทาน ต่อรอยขีดข่วน เนื้อสีสิ้นไม่จับฝุ่น เนื้อสีทาได้พื้นผิวทุก



การใช้งาน

- สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ใช้ในการลงรักปิดทอง เช่น โปสเตอร์ ฝาผนัง ใ้ระกา หางหงส์ พระพุทธรูป ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ บัณฑิต และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
- ผงทองชนิดพิเศษจากอเมริกา
- เนื้อสีทองมาก สุกสว่าง เปล่งประกายแวววาว
- เงางาม ทนทาน ทนฝน 10 ปี เนื้อสีสิ้นไม่จับฝุ่น
- ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและสารปรอท
- มีสารป้องกันและต้านทานการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนผนังสีดี



*** กรณีต้องการเพิ่มความเงางามและความทนทานสามารถเคลือบด้วย กับด้น สีน้ำเงินคริสตัลคริสตัลสีเทา AL33

กับด้น สีอะคริลิกทองคำ (สูตรน้ำ)

สีทองคลาสสิก สวยงามเลิศล้ำ คู่กับทุกผลงาน



ทองยุโรป EG919




สีทองพื้นอะคริลิก สูตรน้ำ



EP333 สีเหลือง



EP222 สีแดง



การใช้งาน

- สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ใช้ในการลงรักปิดทอง เช่น โปสเตอร์ ฝาผนัง ใ้ระกา หางหงส์ พระพุทธรูป ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ บัณฑิต และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
- ผงทองชนิดพิเศษจากอเมริกา
- เนื้อสีทองมาก สุกสว่าง เปล่งประกายแวววาว
- เงางาม ทนทาน ทนฝน 10 ปี
- ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและสารปรอท
- มีสารป้องกันและต้านทานการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนผนังสีดี



พลิตจากอะคริลิกแท้ 100% พ่นพ่นสานกับพวงทองคำสูตรพิเศษ จากอเมริกา ให้สีทองสุกเปล่งประกายเงางามดังทองคำแท้ เนื้อทองเป็นประกาย ให้การยึดเกาะพื้นผิววัสดุได้ดีเยี่ยม เงางาม ทนแดด ทนฝน ทนทานต่อรอยขีดข่วน