

น้ำมันผสมสีเคลือบ กัปตัน ซีที -01

ทินเนอร์

น้ำมันผสมสีเคลือบ กัปตัน ซีที -01

คุณลักษณะ

เป็นน้ำมันผสมสีที่รวมเอาสารตัวทำละลายที่มีอัตราการระเหยช้าเข้าด้วยกัน เพื่อให้สีเคลือบเงาและวานิชทาแล้วเรียบ รอยแปรงน้อย และให้ความเงามากที่สุด

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ผสมสีเคลือบเงา สีเคลือบด้าน วานิช สีรองพื้นไม้กั้นเชื้อรา สีรองพื้นกันสนิม หรือสีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม เป็นต้น และสามารถใช้อ่างอุปกรณ์ทาสี

ข้อมูลทางเทคนิค

- สี : ใส
- ความถ่วงจำเพาะ : 0.766 – 0.786
- จุดวาบไฟ : 41-42° ซ

วิธีการใช้งาน

- กรณีทาด้วยแปรง : เจือจางด้วยทินเนอร์ กัปตัน ซีที -01 อัตราส่วนประมาณ 10-20 % โดยปริมาตร
- กรณีพ่น : เจือจางด้วยทินเนอร์ กัปตัน ซีที -01 อัตราส่วนประมาณ 20 % โดยปริมาตร

ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่ทาจะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมันและสีที่หลุดล่อน
: ถ้าพื้นผิวมีเงาควรขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อการยึดเกาะได้ดีขึ้น
- พื้นผิวโลหะ : ทาสีกัปตัน รองพื้นกันสนิม 1-2 เทียว
: ทาทับหน้าด้วยกัปตัน สีเคลือบเงา 2 เทียว
- พื้นผิวไม้ : ทาสีกัปตัน รองพื้นไม้กั้นเชื้อรา 1 เทียว กรณีไม่มียาง ควรทากัปตัน รองพื้นไม้อะลูมิเนียม ก่อน 1-2 เทียว
: ทาทับหน้าด้วยกัปตัน สีเคลือบเงา 2 เทียว

มาตรฐานอ้างอิง

: มอก.468-2550

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 2

: 05/2561

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนเทพรัตน กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-335-5555 แฟกซ์ 02-312-8913-4

โรงงาน: 906 หมู่ 15 อ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-706-1792-7 แฟกซ์ 02-706-1791

www.captaincoating.com