

กัปตัน ทินเนอร์ผสมแล็กเกอร์
ซีที -71ทินเนอร์
กัปตัน ทินเนอร์ผสมแล็กเกอร์ ซีที -71

คุณลักษณะ เป็นทินเนอร์ที่ผลิตจากตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม ใช้เจือจางในสีสีพ่นอุตสาหกรรมในโตร-เซลลูโลส แลคเกอร์ และอะคริลิกแล็กเกอร์ ใช้เพิ่มการยึดเกาะ ทำให้ฟิล์มเรียบและมีความเงาสูง

การใช้งาน เป็นทินเนอร์ที่ใช้สำหรับผสมเจือจางกับ กัปตันแล็กเกอร์

ข้อมูลทางเทคนิค

- ประเภท : ตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม
- สี : ใส
- จุดวาบไฟ : 11.8° C

วิธีการใช้งาน

- การเจือจาง : การทา เจือจางด้วย ทินเนอร์ กัปตัน ซีที-71 100-150 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
: การพ่น เจือจางด้วย ทินเนอร์ กัปตัน ซีที-71 200-250 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร

ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว : ขัดสีเก่า เนื้อไม้ที่เสื่อมออกจนหมด และผิวเรียบ
: อุดรอยต่อ รอยแตกของไม้ด้วยวัสดุอุดโป๊
: ขัดและทำความสะอาดจนไม่มีฝุ่นติดมือ
- การเคลือบแลคเกอร์ : เคลือบแล็กเกอร์ที่เจือจางตามคำแนะนำ
: การเคลือบแล็กเกอร์ควรทำ 2-3 เที่ยว เพื่อให้ฟิล์มมีความหนาเพียงพอ มีความเงาเหมาะสม
: การเว้นช่วงการเคลือบแต่ละเที่ยวควรเว้นประมาณ 15 นาที

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน
ภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 2 : 05/2561