

มาร์ค รองพื้นปูนทับสีเก่า

นํ้ายารองพื้นผิวปูนเก่า
มาร์ค รองพื้นปูนทับสีเก่า

คุณลักษณะ

ผลิตจากเรซินคุณภาพสูงเหมาะสำหรับพื้นผิวปูนเก่าที่มีสภาพชำรุด และสีเก่าหลุดเป็นแผง สามารถแทรกซึมพื้นผิวได้ดียเยี่ยม ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า สามารถทนต่อความเป็นด่าง และกันความชื้นได้ดียเยี่ยมเหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ กระจ่างแผ่นเรียบทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: สีน้ำมันอะคริลิกสำหรับรองพื้นปูนทับสีเก่า
• เจดสี	: ใส
• ลักษณะฟิล์มสี	: เงามาก
• ความถ่วงจำเพาะ	: 0.780-0.840
• จุดวาบไฟ	: 41-42 องศาเซลเซียส
• เนื้อสีโดยปริมาตร	: 11-13.5 %
• อัตราการคลุมพื้นที่	: 30-35 ตารางเมตร/ยู.เอส.แกลลอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 20-25 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 50-60 ไมครอน
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัสได้ 1-2 ชั่วโมง : แห้งแข็ง 4-5 ชั่วโมง : แห้งทาทับได้ 3-4 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

• อุปกรณ์	: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
• ทินเนอร์	: น้ำมันผสมสีเคลือบ กัปตัน ซีที -01
• การผสมก่อนใช้งาน	: ไซ้โดยไม่ต้องผสม ถ้าต้องการผสม ให้ใช้น้ำมันผสมสีเคลือบ กัปตัน ซีที-01 5% โดยปริมาตร

ระบบการทาสี

• การเตรียมพื้นผิว	: ขัดล้างสีเก่าที่เสื่อมสภาพและพื้นที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำออกให้หมด กรณีที่พื้นผิวมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรทาด้วย กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แล้วทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 2 วัน บริเวณแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม.และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊ด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ บริเวณแตกร้าวมากกว่า 1 มม.และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊ด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
• ระบบสีรองพื้น	: ทานํ้ายารองพื้นทับสีเก่า มาร์ค คอนแทค ไพร์เมอร์ 1 เทียว : ทาทับหน้าด้วยมาร์ค สีน้ำมันอะคริลิก อีก 2 เทียว

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 2

: 05/2561

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนเทพรัตน กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-335-5555 แฟกซ์ 02-312-8913-4

โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-706-1792-7 แฟกซ์ 02-706-1791

www.captaincoating.com