

## มาร์ค รองพื้นกันสนิมเทา

สีรองพื้นกันสนิม  
มาร์ค รองพื้นกันสนิมเทา

**คุณลักษณะ** เป็นสีรองพื้นโลหะ มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดสนิม แห่งเร็ว ให้การยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะ ได้ดี ปลอดภัยต่อการใช้งาน เนื่องจากไม่ผสมสารตะกั่วและสารปรอท

**การใช้งาน** ใช้ทารองพื้นก่อนทาสีทับหน้าด้วยมาร์ค สีเคลือบเงา สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เหมาะ สำหรับทาปิดพื้นผิวเหล็กในอุตสาหกรรมได้ เช่น โครงสร้างเหล็ก เครื่องจักร รั้ว ราวบันได และ พื้นผิวไม้ เฟอร์นิเจอร์ ประตู หน้าต่าง วงกบต่างๆ

**ข้อมูลทางเทคนิค**

• ชนิด	: สีรองพื้นเหล็ก กันสนิม
• สี	: เทา
• ความเงา	: ด้าน
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 70-80%
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.615-1.650
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 35-40 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 60-70 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35-40 ตารางเมตร ต่อ ยู.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง
• จุดวาบไฟ	: 41-42°C
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัสได้ 30 นาที : แห้งแข็ง 2-4 ชั่วโมง : แห้งทาทับได้ 4-6 ชั่วโมง

**วิธีการใช้งาน**

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ทินเนอร์ : น้ำมันผสมสีเคลือบ กัดัน ซีที -01
- การผสมก่อนใช้งาน : ผสมด้วย น้ำมันผสมสีเคลือบ กัดัน ซีที -01 5% โดยปริมาตร เพื่อปรับสภาพความชื้นเหลว ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานตามสภาพอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์

**ระบบการทาสี**

- การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวโลหะที่จะทาต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น สนิมและสีเก่าที่หลุดล่อน : ถ้าพื้นผิวเดิมเป็นมันเงา ควรใช้กระดาษทรายขัดก่อน เพื่อการยึดเกาะให้ดี
- ระบบการทา : ทาสีมาร์ค รองพื้นกันสนิมเทา 1-2 เที่ยว : กรณีโลหะผสมอะลูมิเนียม โลหะกัลวาไนซ์ หรือวัสดุที่คล้ายกัน ต้องทาด้วยกัดัน วอชไพร์เมอร์ 1 เที่ยว ก่อนทาสี มาร์ค กันสนิมเทา : ทาทับหน้าด้วย มาร์ค สีเคลือบเงา 2 เที่ยว

**การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง**

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน ภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวน สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 2 : 05/2561