

## มาร์ค รองพื้นกันสนิมแดง

สีรองพื้นกันสนิม  
มาร์ค รองพื้นกันสนิมแดง

**คุณลักษณะ** เป็นสีรองพื้นโลหะ มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดสนิม แห้งเร็ว ให้การยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะได้ดี ปลอดภัยต่อการใช้งาน เนื่องจากไม่ผสมสารตะกั่วและสารปรอท

**การใช้งาน** ใช้ทารองพื้นก่อนทาสีทับหน้าด้วยมาร์ค สีเคลือบเงา สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในเหมาะสำหรับทาปิดพื้นผิวเหล็กในอุตสาหกรรมได้ เช่น โครงสร้างเหล็ก เครื่องจักร รั้ว ราวบันได และพื้นผิวไม้ เฟอร์นิเจอร์ ประตู หน้าต่าง วงกบต่างๆ

**ข้อมูลทางเทคนิค**

• ชนิด	: สีรองพื้นเหล็ก ผลิตจากแอลคีดเรซิน และผงออกไซด์สีแดง
• สี	: แดงอมน้ำตาล
• ความเงา	: ด้าน
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 80-85%
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.440-1.459
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 35-40 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 60-70 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 30-35 ตารางเมตร ต่อ ยู.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง
• จุดวาบไฟ	: 41-42°C
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัสได้ 30 นาที : แห้งแข็ง 4 ชั่วโมง : แห้งทาทับได้ 4-6 ชั่วโมง

**วิธีการใช้งาน**

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ทินเนอร์ : น้ำมันผสมสีเคลือบ กัปตัน ซีที -01
- การผสมก่อนใช้งาน : ผสมด้วย น้ำมันผสมสีเคลือบ กัปตัน ซีที -01 5% โดยปริมาตร เพื่อปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานตามสภาพอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์

**ระบบการทาสี**

- การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวโลหะที่จะทาต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมันและสีที่หลุดล่อน  
: ถ้าพื้นผิวมันเงาควรขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อการยึดเกาะได้ดีขึ้น  
: พื้นสีเก่า ขัดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกพร้อมขัดพื้นผิวให้เรียบ ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด
- ระบบการทา : ทาสีมาร์ค รองพื้นกันสนิมแดง 1-2 เที่ยว  
กรณีโลหะผสมอะลูมิเนียม โลหะกัลวาไนซ์ หรือวัสดุที่คล้ายกัน ต้องทาด้วยกัปตัน วอชไพร์เมอร์ 1 เที่ยว ก่อนทาสี มาร์ค กันสนิมแดง  
: ทาทับหน้าด้วย มาร์ค สีเคลือบเงา 2 เที่ยว

**การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง**

รายละเอียดข้างบนนี้ได้อำนาจมาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 2 : 05/2561

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนเทพรัตน กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-335-5555 แฟกซ์ 02-312-8913-4

โรงงาน: 906 หมู่ 15 อ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-706-1792-7 แฟกซ์ 02-706-1791

[www.captaincoating.com](http://www.captaincoating.com)