

สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง
เวลเทค พลัส

คุณลักษณะ

เป็นสีรองพื้นปูนใหม่ ที่ประกอบด้วยสารอะคริลิกพิเศษ ให้ความทนทานต่อความเป็นด่างจากผนังปูน กระเบื้อง
แผ่นเรียบ หรือคอนกรีต ปลอดภัยต่อการใช้งาน ไม่ผสมสารตะกั่วและสารปรอท สามารถใช้ทารองพื้น
ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ อิฐหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะ
เดียวกันและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : สีน้ำอะคริลิก
- สี : ขาว
- ความเงา : ต่ำ
- เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 34%
- ความถ่วงจำเพาะ : 1.45-1.50
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 25-30 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 78-89 ไมครอน
- การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 35-40 ตารางเมตร ต่อย.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
- ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัส 30 นาที
- : แห้งแข็ง 2 ชั่วโมง
- : แห้งทาทับ 2 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การผสมก่อนใช้งาน : 10-15% สำหรับแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว : ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบน้ำมัน
: บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป้วด้วย กิปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
: บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป้วด้วย
กิปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์
- ระบบสีรองพื้น : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง เวลเทค พลัส จำนวน 1 เที่ยว
: ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เวลเทค พลัส จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.1123-2555, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน
เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
25/09/2566

บริษัท กิปตัน โคทติ้ง จำกัด
สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com