

### น้ำยารองพื้นผิวปูนเก่า ลองไลฟ์ชีลด์พลัส รองพื้นปูนทับสีเก่า

#### คุณลักษณะ

ผลิตจากเรซินคุณภาพสูงเหมาะสำหรับพื้นผิวปูนเก่าที่มีสภาพชำรุด และสีเก่าหลุดเป็นแผง สามารถแทรกซึมพื้นผิวได้ดียเยี่ยม ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า สามารถทนต่อความเป็นด่าง และกันความชื้นได้ดียเยี่ยมเหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบทั้งภายนอกและภายในอาคาร

#### ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: สีน้ำมันอะคริลิคสำหรับรองพื้นปูนทับสีเก่า
• เจดสี	: ใส
• ความเงา	: เงามาก
• ความถ่วงจำเพาะ	: 0.782-0.842
• จุดวาบไฟ	: 41-42 องศาเซลเซียส
• เนื้อสีโดยปริมาตร	: 14-15 %
• การปกคลุมพื้นที่	: 30-35 ตารางเมตร/ยู.เอส.แกลลอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 50-60 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 20-25 ไมครอน
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งผิว 1-2 ชั่วโมง : แห้งแข็ง 4-5 ชั่วโมง : ทาทับได้ 3-4 ชั่วโมง

#### วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- การผสมก่อนใช้งาน : ไม่ต้องผสมสามารถใช้งานได้ทันที

#### ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว : ขัดล้างสีเก่าที่เสื่อมสภาพและพื้นที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำออกให้หมด กรณีที่พื้นผิวมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรทาด้วย กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แล้วทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 2 วัน บริเวณแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิค ฟิลเลอร์ บริเวณแตกร้าวมากกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิค ซิลแลนท์
- ระบบการทา : ทาสีรองพื้นปูนทับสีเก่า ลองไลฟ์ชีลด์พลัส 1 เทียว  
: ทาทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิค ลองไลฟ์ ชีลด์พลัส กัปตัน 2 เทียว

มาตรฐานอ้างอิง : มอก.1177-2556

#### การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 2 : 25/09/2566