

กัปตัน สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา
กัปตัน

คุณลักษณะ

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา กัปตัน ป้องกันเชื้อรา ทาเรียบง่าย และปิดบังพื้นผิวได้ดียเยี่ยม ใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับงานไม้ สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เหมาะสำหรับทาสีตกแต่งพื้นผิวไม้เช่น เฟอร์นิเจอร์ประตู หน้าต่าง วงกบไม้ต่างๆ

การใช้งาน

เหมาะสำหรับทาสีตกแต่งพื้นผิวไม้เช่น เฟอร์นิเจอร์ ประตู หน้าต่าง วงกบไม้ต่างๆ

ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: เรซินสังเคราะห์ประเภทแอลคีด
• สี	: สีขาว
• ความเงา	: ด้าน
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 60-70%
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.35-1.40
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 40-50 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 75-93 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 40-50 ตารางเมตร ต่อ ยู.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง
• จุดวาบไฟ	: 41-42° ซ
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัสได้ 1-2 ชั่วโมง : แห้งแข็ง 4-8 ชั่วโมง : แห้งทาทับได้ 4-8 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ทินเนอร์ : น้ำมันผสมสีเคลือบ กัปตัน ซีที -01
- การผสมก่อนใช้งาน : ผสมด้วย น้ำมันผสมสีเคลือบ กัปตัน ซีที -01 5-10% โดยปริมาตร เพื่อปรับสภาพความข้นเหลว ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานตามสภาพอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์

ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว : เตรียมไม้ให้แห้งสนิท ปราศจากคราบไขมัน สิ่งสกปรก ชัดไม้ให้เรียบตามแนวลายไม้ด้วยกระดาษทราย ถ้าไม่มียางไม้ให้ทำความสะอาดก่อน ถ้าเป็นไม้เก่า ล้างทำความสะอาดแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท : กรณีที่มีการเคลือบสีอยู่แล้วต้องขัด ลอก สีเดิมออกจนถึงเนื้อไม้
- ระบบการทา : ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา กัปตัน 1 เทียว : ทาทับหน้าด้วย สีเคลือบเงา กัปตัน 2 เทียว

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน ภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวน สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 2

: 05/2561

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนเทพรัตน กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-335-5555 แฟกซ์ 02-312-8913-4

โรงงาน: 906 หมู่ 15 อ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-706-1792-7 แฟกซ์ 02-706-1791

www.captaincoating.com