

## กัปตัน แดมป์การ์ด

### คุณลักษณะ

กัปตัน แดมป์การ์ด เป็นน้ำยารองพื้นปูนป้องกันความชื้นชนิดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติในการแทรกซึมเข้าพื้นผิว เพื่อยึดเกาะเนื้อสีให้แข็งแรงขึ้นเนื้อฟิล์มจะช่วยป้องกันไม่ให้เกลือ ต่าง และความชื้นที่มีอยู่ตามผนังปูน โดยเฉพาะความชื้นจากพื้นดิน (Rising Damp) บริเวณชายล่างอาคาร ให้ออกมาทำลายฟิล์มสี ทำให้ฟิล์มสี ลอกหลุด ชีตฉาง เกิดคราบเกลือได้

### การใช้งาน

เหมาะสำหรับเป็นรองพื้นปูนกันความชื้น บริเวณชายล่าง ผนังที่ติดกับดิน เพื่อป้องกันความชื้นจากใต้ดิน หรือทาเป็นรองพื้นปูนใหม่ที่ยังบ่มไม่ได้อายุ (7 วัน) ก่อนทาสี

### คุณสมบัติ

: เป็นน้ำยาประเภทไฮเลน/ไฮลือกเซน สูตรน้ำ แทรกซึมได้ดี มีประสิทธิภาพในการป้องกันความชื้นสูง  
: ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีรองพื้นปูนใหม่กับผนังและสีทับหน้า  
: ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ  
: ช่วยยืดอายุการใช้งานของสีทับหน้า  
: เหมาะสำหรับบริเวณชายล่างของอาคาร

### ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : น้ำยารองพื้นปูนป้องกันความชื้น
- สี : ของเหลวสีขาวขุ่น
- ความถ่วงจำเพาะ : 0.98-1.00

### ระบบการใช้งาน

- ระบบการทาสี : ทาน้ำยารองพื้นปูนป้องกันความชื้น กัปตันแดมป์การ์ด (Captain Damp Guard) จำนวน 1 เทียว แบบชุ่มๆ ทิ้งไว้ให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง  
: ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับผนัง กัปตัน 1 เทียว (กรณีเป็นพื้นผิวปูนเก่าที่มีลักษณะเป็นฝุ่นหรือร่วนพรุน ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าเพื่อเสริมการยึดเกาะ)  
: ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก กัปตัน 2 เทียวหรือสีประเภททนความชื้น
- การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่ทาเคลือบด้วย กัปตัน แดมป์การ์ด (Captain Damp Guard) จะต้องแห้งสะอาดปราศจาก ฝุ่นผง สี เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน  
: งานเก่าที่มีสีหลุดลอกให้หลุดลอกฟิล์มสีที่หลุดลอกออกก่อน  
: บริเวณที่เกิดเชื้อราตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ ให้สะอาดทิ้งให้แห้ง อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และค่อยทาเคลือบด้วย กัปตัน แดมป์การ์ด

### ข้อแนะนำเพิ่มเติม

: กัปตัน แดมป์การ์ด ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องผสมน้ำ  
: หากบริเวณผนังที่มีความชื้นสูงมาก แนะนำให้ฉาบกันซึมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันซึมอย่างสมบูรณ์  
: ล้างเครื่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จ

### ปริมาณการใช้งาน

1 แกลลอน (5ลิตร) ต่อพื้นที่ 30-35 ตารางเมตร ต่อ เทียว

### การเก็บรักษา

เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางในที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด

### มาตรฐานอ้างอิง

#### การส่งวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของวงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1  
25/12/61

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14  
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

[www.captaincoating.com](http://www.captaincoating.com)