

# Mark

• ACRYLIC EMULSION • GLOSS ENAMEL • FOR EXTERIOR & INTERIOR



## สด คู่ มื ด



สีน้ำอะคริลิก และ สีน้ำมันเคลือบเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน

## Mark สด คู่ มื ด

M937 MATT	Candelebra	M934 MATT	Dahlia	M933 MATT	Marcaron	M926 MATT	Maple Soft
M957 MATT	Ica Dance	M946 MATT	Pine Frost	M947 MATT	Dew Blue	M948 MATT	Bluebell White
M916 MATT	Lila	M915 MATT	Serenity	M942 MATT	Crystal Blue	M978 MATT *	Flint
M910 MATT / 20	White	M972 MATT / 20	Violet White	M973 MATT / 20	Orchid Grey	M925 MATT / 20	Apricot Rose
M927 MATT / 20	Rose White	M936 MATT / 20	Daisy White	M935 MATT / 20	Lilly White	M932 MATT / 20	Poly
M955 MATT / 20	Vista Green	M954 MATT / 20	Cassandra	M943 MATT / 20	Julie		

\* M978 สีเฉพาะงานทาสีผนังภายนอกเท่านั้น สีนี้ใช้เฉพาะงาน SP. สีผสมสีพิเศษ สูตรทนทาน 1 ลิตร เนื้อ 1/4 ลิตร

## ACRYLIC EMULSION สำหรับทาภายนอกและภายใน

M963 MATT / 20	Spicy Cheesy	M962 MATT / 20	Queen of Angels	M966 MATT / 20	Fresh Ocean Blue
M966 MATT / 20	Wisteria Way	M961 MATT / 20	Sandy's Smile	M967 MATT / 20	Indigo Intrigue
M969 MATT / 20	Doa Shi	M964 MATT / 20	Summer Orchard	M965 MATT / 20	Platinum Plate

### แม่สีพิเศษ สำหรับทาภายนอกและภายใน

SP. M930	Temple Yellow	SP. M920	Ruby Red	SP. M960	Oak Brown	SP. M940	Regal Blue	SP. M960	Forest Green
								SP. M970	Soft Black

## Mark สีรองพื้น PRIMER

สีรองพื้นกันน้ำทน Alkali Resisting Primer	สีรองพื้นกันสนิม Mark Grey Primer	สีรองพื้นกันสนิม Grey Oxide Primer
สีรองพื้นกันน้ำทน Contact Primer	สีรองพื้นกันสนิม Red Oxide Primer	

## GLOSS ENAMEL สีน้ำมันเคลือบเงา สำหรับงานไม้และโลหะ

M 827	Pink Chablis	M 829	Cupid	M 836	Apricot White	M 810	White
M 826	Dawn Pink	M 828	Jumping Bean	M 835	Warm White	M 877	Pearl White
M 822	Reddish Orange	M 831	Reddish Yellow	M 834	Sandy	M 858	Bluebell White
M 820	Scarlet Medium	M 830	Caterpillar	M 855	Aquarius	M 857	Vista Green
M 863	Crimson Red	M 862	Teak Brown	M 852	Laurel	M 853	Light Turquoise
M 861	Coral Red	M 856	Golden Brown	M 850	Spruce	M 844	Alpine
						M 846	Crystal Blue
						M 847	Neptune
						M 872	Dawn Grey
						M 870	Black
						M 840	Deep Blue
						M 849	River Blue
						M 871	New Ironstone

ตัวอย่างสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The colours on this card are approximate only

# Mark

## สีน้ำอะคริลิก มาร์ค ACRYLIC EMULSION PAINT

- ฟิล์มสีสวย สดทนนาน
- ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน
- ทาง่ายยึดเกาะทนทาน ปรารถดี คู่คุณค่า



## สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าทุกสภาพ ALKALI RESISTING PRIMER AND OLD CONCRETE WITHOUT CHALKING

- เสริมพลังการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
- ทนด่าง จากปูน สูง ป้องกันการร่อนหลุดของสีกับพื้น
- ป้องกันเชื้อราบนผนังปูน
- เนื้อสีขาว สามารถทาสีทับปูนใหม่และปูนเก่าทุกสภาพ

## สีเคลือบเงา มาร์ค GLOSS ENAMEL PAINT

- สีเข้มข้น เงางาม คู่คุณค่า ทาดีทนทาน
- ป้องกันและต่อต้านเชื้อรา
- ปราศจากสารตะกั่ว และปรอทปลอดภัย ปลอดภัยใช้งานและอยู่อาศัย



## Mark มาร์ค สีน้ำอะคริลิก / สำหรับทาภายนอกและภายใน

คุณสมบัติ	ลักษณะพิเศษ	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม. / ลิตร / ลิตร	ชนิดเครื่องมือ	การผสมกับสีรองพื้น	ระยะเวลาแห้ง	แห้งสนิทได้
สีน้ำอะคริลิกภายนอก และภายใน	ด้าน/กึ่งเงา	35-40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือพู่กัน	น้ำอะคริลิก Mark Grey Primer กับสีอื่น 50:50	1-2 ชั่วโมง 30 นาที 30 นาที	2 ชั่วโมง
สีน้ำอะคริลิกภายใน	ด้าน	30-35		ไม่ต้องผสม	1-2 ชั่วโมง	3-4 ชั่วโมง

คุณสมบัติ	พื้นผิวเหล็ก		พื้นผิวไม้	
	พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคลือบ)	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว)	พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคลือบ)	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว)
ครั้งที่ 1 การเคลือบสี	ขัดผิวและทำความสะอาดก่อนทาสี	ขัดผิวและทำความสะอาดก่อนทาสี	ขัดผิวและทำความสะอาดก่อนทาสี	ขัดผิวและทำความสะอาดก่อนทาสี
ครั้งที่ 2 การทาสีซ้ำ	ทาสีรองพื้นกันสนิม จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีสีเดิมมีสนิม) โทนสีผสมยูนิคัล โทนสีผสมยูนิคัล หรือสีอื่นที่คล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้นกันสนิมก่อนทาสีซ้ำ จำนวน 1 เที่ยว	ทาสีรองพื้นกันสนิม จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีสีเดิมมีสนิม) โทนสีผสมยูนิคัล โทนสีผสมยูนิคัล หรือสีอื่นที่คล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้นกันสนิมก่อนทาสีซ้ำ จำนวน 1 เที่ยว	ทาสีรองพื้นกันสนิม จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีสีเดิมมีสนิม) โทนสีผสมยูนิคัล โทนสีผสมยูนิคัล หรือสีอื่นที่คล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้นกันสนิมก่อนทาสีซ้ำ จำนวน 1 เที่ยว	ทาสีรองพื้นกันสนิม จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีสีเดิมมีสนิม) โทนสีผสมยูนิคัล โทนสีผสมยูนิคัล หรือสีอื่นที่คล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้นกันสนิมก่อนทาสีซ้ำ จำนวน 1 เที่ยว
ครั้งที่ 3 การทาสีสีใหม่	ทาสีเคลือบเงา มาร์ค จำนวน 2 เที่ยว	ทาสีเคลือบเงา มาร์ค จำนวน 2 เที่ยว	ทาสีเคลือบเงา มาร์ค จำนวน 2 เที่ยว	ทาสีเคลือบเงา มาร์ค จำนวน 2 เที่ยว

คำเตือน : ห้ามใช้กับพื้นผิวที่ชื้น ห้ามใช้กับพื้นผิวที่มีคราบไขมัน คราบขี้ผึ้ง และสิ่งสกปรกอื่น ๆ ก่อนทาสี

## Mark มาร์ค สีเคลือบเงา / สำหรับงานไม้และโลหะ

คุณสมบัติ	ลักษณะพิเศษ	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม. / ลิตร / ลิตร	ชนิดเครื่องมือ	การผสมกับสีรองพื้น	ระยะเวลาแห้ง	แห้งสนิทได้
สีเคลือบเงา HIGH GLOSS ENAMEL	เงา	40-50	แปรง ลูกกลิ้ง หรือพู่กัน	น้ำอะคริลิก Mark Grey Primer กับสีอื่น 50:50	1-2 ชั่วโมง 30 นาที 30 นาที	6-8 ชั่วโมง
สีรองพื้นกันสนิม RED OXIDE PRIMER	ด้าน	30-35		ไม่ต้องผสม	0.5-1 ชั่วโมง	4-6 ชั่วโมง
สีรองพื้นกันสนิม GREY PRIMER	ด้าน	30-35		ไม่ต้องผสม	0.5-1 ชั่วโมง	4-6 ชั่วโมง
สีรองพื้นกันสนิม UNDERCOAT	ด้าน	30-40		ไม่ต้องผสม	0.5-1 ชั่วโมง	4-6 ชั่วโมง

คำเตือน : ห้ามใช้กับพื้นผิวที่ชื้น ห้ามใช้กับพื้นผิวที่มีคราบไขมัน คราบขี้ผึ้ง และสิ่งสกปรกอื่น ๆ ก่อนทาสี