

ลองไลฟ์ รองพื้นปูนทับสีเก่า

สีรองพื้นผิวปูนเก่า ลองไลฟ์ รองพื้นปูนทับสีเก่า

คุณลักษณะ

ผลิตจากเรซินคุณภาพสูงเหมาะสำหรับพื้นผิวปูนเก่าที่มีสภาพชำรุด และสีเก่าหลุดเป็นผง สามารถแทรกซึมพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า สามารถทนต่อความเป็นด่าง และกันความชื้นได้ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ กระจังผนังเรียบทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: สีน้ำมันอะคริลิกสำหรับรองพื้นปูนทับสีเก่า
• เฉดสี	: สี
• ความเงา	: เงามาก
• ความถ่วงจำเพาะ	: 0.782-0.842
• จุดวาบไฟ	: 41-42 องศาเซลเซียส
• เนื้อสีโดยปริมาตร	: 14-15 %
• การปกคลุมพื้นที่	: 30-35 ตารางเมตร/ยู.เอส.แกลลอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 50-60 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 20-25 ไมครอน
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งผิว 1-2 ชั่วโมง : แห้งแข็ง 4-5 ชั่วโมง : ทาทับได้ 3-4 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- การผสมก่อนใช้งาน : ไม่ต้องผสมสามารถใช้งานได้ทันที

ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว : ขัดล้างสีเก่าที่เสื่อมสภาพและพื้นที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำออกให้หมด กรณีที่พื้นผิวมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรทาด้วย กิปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แล้วทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 2 วัน บริเวณแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม.และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ บริเวณแตกร้าวมากกว่า 1 มม.และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
- ระบบการทา : ทาสีรองพื้นปูนทับสีเก่า ลองไลฟ์ 1 เที่ยว
: ทาทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิก ลองไลฟ์ คูลมเมกซ์ กิปตัน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

: -

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใ้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 2

: 05/2561

บริษัท กิปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนเทพรัตน กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-335-5555 แฟกซ์ 02-312-8913-4

โรงงาน: 906 หมู่ 15 อ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-706-1792-7 แฟกซ์ 02-706-1791

www.captaincoating.com