

สีรองพื้น กัปตัน เฟลิกซ์ซิลเลอร์

สีรองพื้น กัปตัน เฟลิกซ์ซิลเลอร์

คุณลักษณะ

: สีรองพื้นปูนอนกประสงค์ ชนิดยึดหยุ่น สูตรน้ำ เกรดพรีเมียม เป็นสีรองพื้นปูนที่มีการพัฒนาให้มีความยึดหยุ่นสูงมากกว่า 500% ช่วยปกปิดรอยแตกร้าวบนพื้นคอนกรีต เนื้อฟิล์มสีขาวคุณภาพสูง ชั้นฟิล์มเร็วมีประสิทธิภาพปกคลุมพื้นผิวได้ดี พร้อมป้องกันต่างในปูนและคราบเกลือโคดีตีเยี่ยม ช่วยเสริมการยึดเกาะสูงพิเศษที่มาพร้อมเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีกลิ่นอ่อน สารระเหยต่ำ ปลอดภัย ปราศจากปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท : อะคริลิก พอลิเมอร์ ชนิดยึดหยุ่น

เดคสี : สีขาว

ลักษณะฟิล์มสี : ชนิดด้าน

เนื้อสีโดยปริมาตร : 43 - 47 %

เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 58 - 62 %

ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง : 120 - 150 ไมครอน

ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก : 45 - 60 ไมครอน

การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี : 7 - 10 ตารางเมตร/กิโลกรัม/เที่ยว

หมายเหตุ: การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว

ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C) : 30 นาที

ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C) : 2 ชั่วโมง

ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C) : 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง : มอก.1123-2564, ฉลากเขียว TGL-4-R4-14

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ภาควัยแปรง ลูกกลิ้ง
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : ไม่ต้องผสมน้ำหรือผสมน้ำได้ไม่เกิน 5%

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า

- : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- : บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งไว้แห้ง 1-2 วัน แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วย กัปตัน โมสต์ ซิลเลอร์ แอนตี้ แวน
- : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
- : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์



สีรองพื้น กัดมัน เฟลิกซ์ซิลเลอร์

พื้นผิวใหม่ : กิ่งพวงไม้แห้งอย่างน้อย 1 เดือนหรือความชื้นที่พื้นผิวไม่เกิน 30% วัดด้วยเครื่องวัดความชื้น (Protimeter mini)
 : ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่น พงซีเมนต์ และคราบน้ำมัน
 : * ไม่แนะนำให้ใช้กับพื้นผิวที่ด่างสกปรก

ระบบการทาสี

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่และพื้นผิวเก่าสภาพดี : ทาสีรองพื้นปูนอ่อนประเภทประสงค์ กัดมัน เฟลิกซ์ซิลเลอร์ ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
 สีกับหน้า : ทาสีกับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิก พาราเซลด, สติติโอซิลด์, ลองโวลฟ์ ฟิลด์พลัส, จำนวน 2 เที่ยว หรือสีกับหน้าภายใน เพรชเช็คลิน ชาโรโคลคลิน จำนวน 2-3 เที่ยว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา
 ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
 อายุผลิตภัณฑ์ : 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน
 ภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 0 : 03/2568

